



Артикул № 10112

Приставная лестница из алюминия со стандартным стабилизатором

(* от 3,0 м)

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Устойчивые стойки из профильной трубы, профильные ступени 30 x 30 мм. с канавками с обеих сторон, надежное соединение между стойками и ступенями.

Наружная ширина 420 мм., расстояние между ступенями 280 мм.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную установку для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Стабилизатор крепится отдельно к нижнему концу стойки в двух местах.



Рабочая высота до м.	3.00	3.60	4.10	4.70	5.30	5.80	6.40	6.90	8.10
Общая длина м.	1.93	2.49	3.00	3.60	4.17	4.74	5.30	5.86	6.98
Длина стабилизатора м.	–	–	–	0.93	0.93	0.93	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Количество ступеней	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Вес кг.	3.6	4.4	5.4	7.3	8.6	9.9	11.3	15.5	17.5
Артикул №	10006	10008	10010	10112*	10114*	10116*	10118*	10120*	10124*