



Артикул № 20810

## Приставная двухсекционная выдвижная лестница из алюминия со стандартным стабилизатором

(\* от 3,0 м)

**Безопасный подъем в соответствии со стандартом R 13**

Устойчивые и коррозионно-стойкие стойки, вставные крючки с автоматической блокировкой складывания, верхняя часть лестницы, регулируемая от ступени вручную, нескользящие лестничные основания nivello®.


От размера 2 x 14 верхняя часть лестницы с настенными колесами. Наружная ширина 420 мм, расстояние между ступенями 280 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную лестничную часть нельзя снимать с лестницы, когда длина лестницы составляет более 3,0 м.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную установку для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Стандартный стабилизатор устанавливается отдельно, крепится в двух местах болтами к нижнему основанию лестницы.

**Примечание: все виды приставных лестниц длиной более 3,0 м:** Все приставные лестницы доступны без стабилизаторов, если они используются исключительно по назначению. Примеры: постоянная установка / присоединение, например лестницы, закрепленные крючками или ремнями.



Рабочая высота до м.	4.10	5.20	6.00	7.20	8.30	9.40	10.30	11.40	13.00
Длина выдвинутой лестницы м.	2.96	4.08	4.92	6.04	7.22	8.34	9.18	10.30	11.90
Длина собранной лестницы м.	1.94	2.50	3.00	3.62	4.14	4.74	5.30	5.86	6.95
Длина стабилизатора м.	–	0.93	0.93	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Количество ступеней	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Вес кг.	9.0	13.0	16.0	18.2	23.0	24.6	29.3	33.5	44.0
Артикул №	20206	20808*	20810*	20812*	20814*	20816*	20818*	20820*	20824*