



Артикул № 50009

## Фиксированная рабочая платформа из алюминия

Прочная, сварная конструкция рамы, ступени из рифленого алюминия. Боковые стойки с нескользящей пластиковой подошвой.

Верхняя площадка: 550 x 300 мм.



Артикул № 50031



Артикул № 50008



Артикул № 50009



Артикул № 50010



Артикул № 50035

## Аксессуары:



Артикул № 50036



Артикул № 50041



Артикул № 50042

	Артикул №
1 комплект = 4 шт. подпружиненные ролики Ø 50 мм со стопором, для самостоятельной установки*	<b>50036</b>
1 комплект = 2 шт. транспортировочные ролики Ø 125 мм для самостоятельной установки	<b>50041</b>
1 комплект = 4 шт. ножные плиты Ø 80 мм с резиновой подошвой, мобильная опора, с регулировкой по высоте, для самостоятельной установки.	<b>50042</b>

\* не подходит к артикулу № 50031



### Перила фронтальные для рабочей платформы

Высокая безопасность благодаря 600-мм. прочному перилу из алюминиевой трубы. Перила полностью смонтированы и легко привинчиваются. Возможна только в сочетании с поручнями с двух сторон.

Внешний размер Ш x Г м.	0,62 x 0,59
Размер упаковки м.	0,62 x 0,59 x 0,75
Вес кг.	1,4
<b>Артикул №</b>	<b>50046</b>



### Поручень

Перила повышают безопасность на рабочей платформе. Для перил по периметру необходимы два поручня, артикул № 50040 и фронтальные перила, артикул № 50046.

Внешний размер Ш x Г м.	0,59 x 1,02
Размер упаковки м.	0,59 x 1,02 x 0,50
Вес кг.	1,4
<b>Артикул №</b>	<b>50040</b>

Рабочая высота м.	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
Высота платформы м.	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.59 x 0.37	0.70 x 0.62	0.74 x 0.88	0.79 x 1.13	0.83 x 1.39
Количество ступеней	1	2	3	4	5
Вес кг.	2.5	5.5	8.5	11.5	14.5
<b>Артикул №</b>	<b>50031</b>	<b>50008</b>	<b>50009</b>	<b>50010</b>	<b>50035</b>