

## Фиксированная рабочая платформа из алюминия с поручнями

Прочная, сварная конструкция рамы, ступени из рифленого алюминия. Боковые стойки с нескользящей пластиковой подошвой.

Высокий уровень безопасности благодаря одностороннему поручню высотой 600 мм. Перила легко завинчиваются (отверстия справа) и крепятся отдельно.

Верхняя площадка: 550 x 300 мм.



Артикул № 50044 с артикул № 50041



Артикул № 50045



Артикул № 50043



Артикул № 50044



Артикул № 50045

### Аксессуары:

	Артикул №
1 комплект = 4 шт. подпружиненные ролики Ø 50 мм со стопором, для самостоятельной установки*	50036
1 комплект = 2 шт. транспортировочные ролики Ø 125 мм для самостоятельной установки	50041
1 комплект = 4 шт. ножные плиты Ø 80 мм с резиновой подошвой, мобильная опора, с регулировкой по высоте, для самостоятельной установки.	50042

\* не подходит к артикул № 50031



Артикул № 50036



Артикул № 50041



Артикул № 50042



### Перила фронтальные для рабочей платформы

Высокая безопасность благодаря 600-мм. прочному перилу из алюминиевой трубы. Перила полностью смонтированы и легко привинчиваются. Возможна только в сочетании с поручнями с двух сторон.



### Поручень

Перила повышают безопасность на рабочей платформе. Для перил по периметру необходимы два поручня, артикул № 50040 и фронтальные перила, артикул № 50046.

Внешний размер Ш x Г м.	0,62 x 0,59
Размер упаковки м.	0,62 x 0,59 x 0,75
Вес кг.	1,4
<b>Артикул №</b>	<b>50046</b>

Внешний размер Ш x Г м.	0,59 x 1,02
Размер упаковки м.	0,59 x 1,02 x 0,50
Вес кг.	1,4
<b>Артикул №</b>	<b>50040</b>

Рабочая высота м.	2.60	2.80	3.00
Высота платформы м.	0.60	0.80	1.00
Общая высота м.	1.20	1.40	1.60
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.74 x 0.88	0.79 x 1.13	0.83 x 1.39
Количество ступеней	3	4	5
Вес кг.	10.2	13.2	16.2
<b>Артикул №</b>	<b>50043</b>	<b>50044</b>	<b>50045</b>