

Передвижная рабочая платформа с поручнями

Рама из алюминия, ступени из стальной решетки

Прочная, сварная конструкция рамы, ступени из нескользящей стальной решетки с сертифицированным сопротивлением скольжению R13, боковые стойки с нескользящей пластиковой подошвой.

Два колеса для удобства перемещения.

Высокий уровень безопасности благодаря одностороннему поручню высотой 600 мм. Перила легко завинчиваются (отверстия справа) и крепятся отдельно.

Верхняя площадка: 550 x 300 мм.



Стальное решетчатое покрытие



Артикул № 51024



Артикул № 51023



Артикул № 51024



Артикул № 51025

Артикул № 51024

Аксессуары:



Артикул № 50042

1 комплект = 4 шт. ножные плиты Ø 80 мм с резиновой подошвой, мобильная опора, с регулировкой по высоте, для самостоятельной установки.

Артикул №

50042



Перила фронтальные для рабочей платформы

Высокая безопасность благодаря 600-мм. прочному перилу из алюминиевой трубы. Перила полностью смонтированы и легко привинчиваются. Возможна только в сочетании с поручнями с двух сторон.



Поручень

Перила повышают безопасность на рабочей платформе. Для перил по периметру необходимы два поручня, артикул № 50040 и фронтальные перила, артикул № 50046.

Внешний размер Ш x Г м.	0,62 x 0,59
Размер упаковки м.	0,62 x 0,59 x 0,75
Вес кг.	1,4
Артикул №	50046

Внешний размер Ш x Г м.	0,59 x 1,02
Размер упаковки м.	0,59 x 1,02 x 0,50
Вес кг.	1,4
Артикул №	50040

Рабочая высота м.	2.60	2.80	3.00
Высота платформы м.	0.60	0.80	1.00
Общая высота м.	1.20	1.40	1.60
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.73 x 0.97	0.78 x 1.21	0.82 x 1.46
Количество ступеней	3	4	5
Вес кг.	14.0	18.0	20.0
Артикул №	51023	51024	51025