



Артикул № 50021

Передвижная рабочая платформа из алюминия

Особенно устойчивая конструкция, прочные прямоугольные боковые направляющие трубы, глубина платформы 400 мм, выдвижная с шагом 200 мм.

Две ручки для удобства перемещения лестницы два фиксированных колеса \varnothing 125 мм, нескользящая подошва лестницы. Угол подъема 45°.

Максимальная нагрузка 200 кг.

Возможна поставка, без ручек и колес, но с 4 монтажными кронштейнами, по той же цене.

Ступени и платформы: рифленый алюминий

Рабочая высота до м.	2.40	2.60	2.80	3.00
Высота платформы м.	0.39	0.59	0.79	0.99
Площадь основания м.	0.85	1.05	1.25	1.45
Количество ступеней	2	3	4	5
Ширина ступени 600 мм.				
Вес кг.	16.0	20.0	25.0	29.0
Артикул №	50011	50012	50013	50014
Ширина ступени 800 мм.				
Вес кг.	18.0	22.0	28.0	33.0
Артикул №	50015	50016	50017	50018
Ширина ступени 1000 мм.				
Вес кг.	20.0	25.0	33.0	38.0
Артикул №	50019	50020	50021	50022

Ступени и платформы: стальная решетка, R 13

Рабочая высота до м.	2.40	2.60	2.80	3.00
Высота платформы м.	0.39	0.59	0.79	0.99
Площадь основания м.	0.85	1.05	1.25	1.45
Количество ступеней	2	3	4	5
Ширина ступени 600 мм.				
Вес кг.	23.0	31.0	38.0	44.0
Артикул №	50430	50431	50432	50433
Ширина ступени 800 мм.				
Вес кг.	28.0	38.0	46.0	55.0
Артикул №	50434	50435	50436	50437
Ширина ступени 1000 мм.				
Вес кг.	33.0	45.0	55.0	63.0
Артикул №	50438	50439	50440	50441