

Алюминиевая лестница с платформой, передвижная и складная

Прочные профильные боковые стойки глубиной 80 мм, рифленые ступени, просторная платформа 650 x 600 мм из рифленого алюминия, поручни с обеих сторон и перила платформы с трех сторон.

Безопасная работа обеспечивается с помощью противоскользящих лестничных башмаков nivello® и стабилизатора, с 2 фиксированными колесами диаметром 125 мм, с большим лотком сверху. Ширина лестницы 650 мм.



Артикул № 52310



Аксессуары:

Комплект модернизации покрытие ступеней:
Оптимальное сопротивление скольжению, удобство и надежность. Обрезается по всей поверхности и точно прилегает к ступеньке.
Объем заказа зависит от количества ступеней без платформы!



Длина 600 мм.

Артикул № 19724

Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:
Сертифицированное противоскользящее покрытие. Повышение безопасности труда, особенно во влажной и загрязненной маслом рабочей среде. Обрезается по всей поверхности и точно прилегает к ступеньке.
Объем заказа зависит от количества ступеней без платформы!



Длина 598 мм.

Артикул № 19742

Рабочая высота м.	3.15	3.40	3.60	3.85	4.30	4.80	5.25
Высота платформы м.	1.15	1.38	1.61	1.84	2.30	2.77	3.23
Высота, включая перила м.	2.15	2.38	2.61	2.84	3.30	3.77	4.23
Общая длина сложенной м.	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50	5.00
Базовое раскрытие лестницы м.	1.40	1.50	1.60	1.70	1.95	2.20	2.40
Ширина поперечной стойки м.	1.00	1.00	1.35	1.35	1.70	1.90	1.95
Количество ступеней с платформой	5	6	7	8	10	12	14
Вес кг.	37.0	39.0	43.0	45.0	49.0	55.0	76.0
Артикул №	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314