



Артикул № 52712

Алюминиевая лестница с платформой, передвижная, складная с небольшим стабилизатором

Прочные профильные боковые стойки глубиной 80 мм, рифленые ступени, просторная платформа 650 x 600 мм из рифленого алюминия, поручни с обеих сторон и перила платформы с трех сторон.

Безопасная работа обеспечивается с помощью противоскользящих лестничных башмаков nivello® и небольшого стабилизатора с балластным грузом, с 2 фиксированными колесами диаметром 125 мм, с большим лотком сверху. Ширина лестницы 650 мм.

Небольшой стабилизатор оптимально подходит для узких проходов между стеллажей и для использования в других местах с ограниченным пространством.

Балластные грузы обеспечивают необходимую стабильность. Инструкция по сборке прилагается.



Масса балласта 80 кг.

08

Лестницы с платформой

Аксессуары:

Комплект модернизации покрытие ступеней:

Оптимальное сопротивление скольжению, удобство и надежность. Обрезается по всей поверхности и точно прилегает к ступеньке.

Объем заказа зависит от количества ступеней без платформы!

Длина 600 мм.

Артикул № 19724

НОВИНКА!



Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:

Сертифицированное противоскользящее покрытие. Повышение безопасности труда, особенно во влажной и загрязненной маслом рабочей среде. Обрезается по всей поверхности и точно прилегает к ступеньке.

Объем заказа зависит от количества ступеней без платформы!

Длина 598 мм.

Артикул № 19742

НОВИНКА!



Рабочая высота м.	3.15	3.40	3.60	3.85	4.30	4.80	5.25
Высота платформы м.	1.15	1.38	1.61	1.84	2.30	2.77	3.23
Высота, включая перила м.	2.15	2.38	2.61	2.84	3.30	3.77	4.23
Общая длина сложенной м.	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50	5.00
Базовое раскрытие лестницы м.	1.40	1.50	1.60	1.70	1.95	2.20	2.40
Ширина поперечной стойки м.	0.85	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	1.00
Количество ступеней с платформой	5	6	7	8	10	12	14
Масса балласта кг.	30.0	50.0	60.0	80.0	100.0	150.0	160.0
Вес с балластом кг.	67.0	89.0	103.0	125.0	149.0	205.0	218.0
Артикул №	52705	52706	52707	52708	52710	52712	52714