

Односторонняя платформа из алюминия с подпружиненными колесами

Стабильные алюминиевые прямоугольные боковые направляющие, ступени шириной 200 мм, размер платформы 600 x 800 мм. В комплекте с перилами с трех сторон.

Четыре самофиксирующихся поворотных колеса диаметром 125 мм, два фиксирующих устройства.

Поставляется в разобранном виде, подробные инструкции по сборке прилагаются.

В соответствии с DIN EN 131-7 поручни с обеих сторон являются необязательными на подъемах платформенных лестниц с углом подъема больше или равному 60°.

См. главу «Аксессуары и запасные части» для выбора подходящих аксессуаров.



Корундовое покрытие R 13 по запросу

Артикул № 50104 с поручнем артикул № 50109



Материал ступеней и платформы: **рифленый алюминий**

Рабочая высота м.	2.48	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.72 x 1.07	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
Количество ступеней с платформой	2	3	4	5	6	7	8
Вес приibl. кг	27.0	30.0	32.0	35.0	38.0	43.0	47.0
Артикул №	50102	50103	50104	50105	50106	50107	50108



Материал ступеней и платформы: **дерево**

Рабочая высота м.	2.48	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.72 x 1.07	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
Количество ступеней с платформой	2	3	4	5	6	7	8
Вес приibl. кг	31.0	35.0	38.0	42.0	45.0	48.0	51.0
Артикул №	52102	52103	52104	52105	52106	52107	52108



Материал ступеней и платформы: **стальная решетка**

Рабочая высота м.	2.48	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.72 x 1.07	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
Количество ступеней с платформой	2	3	4	5	6	7	8
Вес приibl. кг	32.0	37.0	41.0	46.0	52.0	57.0	63.0
Артикул №	51102	51103	51104	51105	51106	51107	51108

НОВИНКА!