

## Приставная двухсекционная выдвижная лестница из алюминия со стабилизатором «nivello»®

**Безопасный подъем в соответствии со стандартом**

Устойчивые и коррозионно-стойкие стойки, вставные крючки с автоматической блокировкой складывания, верхняя часть лестницы, регулируемая от ступени вручную, нескользящие лестничные основания nivello®.

От размера 2 x 14 верхняя часть лестницы с настенными колесами. Наружная ширина 420 мм, расстояние между ступенями 280 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную лестничную часть нельзя снимать с лестницы, когда длина лестницы составляет более 3,0 м.

Со стабилизатором nivello® и нескользящими лестничными основаниями nivello® с обеих сторон для обеспечения высокой безопасности.

Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно, привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.



Артикул № 20414



Рабочая высота до м.	4.10	5.20	6.00	7.20	8.30	9.40	10.30	11.40	13.00
Длина выдвинутой лестницы м.	2.96	4.08	4.92	6.04	7.22	8.34	9.18	10.30	11.90
Длина собранной лестницы м.	1.94	2.50	3.00	3.62	4.14	4.74	5.30	5.86	6.95
Длина стабилизатора м.	0.93	0.93	0.93	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Количество ступеней	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Вес кг.	10.3	13.5	16.5	18.5	23.3	24.9	29.6	33.8	44.3
Артикул №	20406	20408	20410	20412	20414	20416	20418	20420	20424

**НОВИНКА!**



## Комплект модернизации "roll-bar" для стабилизаторов

**Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем в соответствии со стандартом**

Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar" для стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место. Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. Простая установка без отверстий.

Артикул №	19634
-----------	-------