

## Приставная трехсекционная выдвижная лестница из алюминия со стандартным стабилизатором

### Безопасный подъем в соответствии со стандартом R 13

Устойчивые и коррозионно-стойкие стойки, вставные крючки с автоматической блокировкой складывания, нескользящие лестничные основания nivello®, центральная и верхняя часть лестницы, регулируются от ступени к ступени вручную.

Наружная ширина 500 мм., расстояние между ступенями 280 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную лестничную часть нельзя снимать с лестницы, когда длина лестницы составляет более 3,0 м.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную установку для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Стандартный стабилизатор устанавливается отдельно, крепится в двух местах болтами к нижнему основанию лестницы.



Артикул № 20320

01

Алюминиевые лестницы

Рабочая высота до м.	6.90	8.00	9.70	10.80
Длина выдвинутой лестницы м.	5.86	6.98	8.66	9.78
Длина собранной лестницы м.	2.50	3.00	3.62	4.18
Длина стабилизатора м.	1.20	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	73	73	85	98
Количество ступеней	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Вес кг.	19.0	26.1	32.4	39.7
Артикул №	20318	20320	20322	20324