

Приставная трехсекционная выдвижная лестница из алюминия

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Устойчивые и коррозионно-стойкие стойки, вставные крючки с автоматической блокировкой складывания, средняя и верхняя части лестницы, регулируемые от ступени вручную, нескользящие лестничные основания nivello®.

Наружная ширина 500 мм, расстояние между ступенями 280 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную лестничную часть нельзя снимать с лестницы, когда длина лестницы составляет более 3,0 м.

Примечание: все виды приставных лестниц длиной более 3,0 м: Все приставные лестницы доступны без стабилизаторов, если они используются исключительно по назначению.

Примеры: постоянная установка / присоединение, например лестницы, закрепленные крючками или ремнями.



Артикул № 20310

Рабочая высота до м.	6.90	8.00	9.70	10.80
Длина выдвинутой лестницы м.	5.86	6.98	8.66	9.78
Длина собранной лестницы м.	2.50	3.06	3.62	4.18
Ширина боковых стоек мм.	73	73	85	98
Количество ступеней	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Вес кг.	18.0	25.1	31.4	38.7
Артикул №	20308	20310	20312	20314



Стабилизатор

Модернизационный стабилизатор для приставных лестниц

Модернизация: безопасная работа в соответствии со стандартом

Благодаря установленному стабилизатору, лестницы могут быть модернизированы на месте, чтобы соответствовать стандарту и, следовательно, обеспечить соблюдение условий труда.

Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Артикул № лестницы	20308	20310	20312	20314
Артикул № комплекта для модификации	30362	30362	30363	30364
Ширина стабилизатора м.	1.20	1.20	1.20	1.20

Информацию о наборах для модернизации и действующем стандарте см. На стр. 11-13 и стр. 223.