



Двухсторонняя четырёхсекционная стремянка из алюминия со стабилизатором «nivello»®

Удобно использовать на лестничных пролетах.

Высота регулируется от ступени до ступени в мгновение ока. Высокая устойчивость благодаря ограничителю раскрытия с двумя высокопрочными нейлоновыми ремнями.

Новый стандарт: с 2 стабилизаторами nivello® шириной 0,93 м или 1,20 м, без основания с двух сторон для обеспечения высокой безопасности.

Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно, привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.



Артикул № 33040

Рабочая высота м.	5.10	6.00	7.00
Длина выдвинутой лестницы м.	4.00	4.80	5.85
Длина собранной лестницы м.	2.50	3.06	3.62
Длина стабилизатора м.	0.93	1.20	1.20
Раскрытие основания м.	2.23	2.69	3.33
Ширина боковых стоек мм.	73	73	73
Количество ступеней	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Вес кг.	29.0	33.5	39.4
Артикул №	33032	33040	33048



НОВИНКА!



Комплект модернизации "roll-bar" для стабилизаторов

Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем в соответствии со стандартом

Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar" для стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место. Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. Простая установка без отверстий.

Артикул № 19634