

Двухсторонняя стремянка из алюминия

Рифленные ступени глубиной 80 мм.
Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®.

Прочное, надежное 4х точечное соединение створки стремянки.

Два высокопрочных нейлоновых ремня.
Высокая устойчивость благодаря конической конструкции.
Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Артикул № 40212



02

Алюминиевые стремянки

Аксессуары:



Комплект модернизации покрытие ступеней clip-step:
Оптимальное сопротивление скольжению, удобно стоять. Крепится на всю рабочую поверхность ступени.



Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:
Сертифицированное противоскользящее покрытие ступеней. Повышенная безопасность труда, особенно в условиях влажной и загрязненной маслом рабочей среды. Крепится на всю рабочую поверхность ступени.



Настенный кронштейн XL:
Для компактного хранения лестниц на стене. Артикул № 19841

Дополнительную информацию см. на стр. 240 – 242.

Страница 238

Рабочая высота до м.	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00
Общая высота м.	0.69	0.93	1.16	1.40	1.63	1.87	2.10	2.34	2.79	3.26
Раскрытие основания м.	0.69	0.86	1.03	1.20	1.37	1.54	1.71	1.89	2.22	2.57
Нижняя наружная ширина м.	0.44	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	0.64	0.70	0.76
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Вес кг.	5.4	6.7	8.0	9.3	10.8	12.1	14.3	15.1	18.0	22.0
Артикул №	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228