



Артикул № 40612

Аксессуары:



Комплект модернизации покрытие ступеней:
Оптимальное нескользкое покрытие, для безопасной и удобной работы.
Точная подгонка по ступени.



Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:
Сертифицированная нескользкая поверхность, повешенная безопасность труда, специально разработанная для влажной и масляной рабочей среды.
Точная подгонка по ступени.

Для получения дополнительной информации перейдите а страницу 240-241.



Вылет из боковой рейки
Для безопасного подъема и спуска по лестнице.

Артикул № 19103-19104, стр. 234

Приставная лестница из алюминия, с стандартным стабилизатором

(* от 3,0 м)

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Рифленные ступени глубиной 80 мм.
Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®.

Ширина лестницы 420 мм., расстояние между ступенями 235 мм.
Наклон лестницы 20°.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную установку для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Стабилизатор крепиться отдельно к нижнему концу стойки в двух местах.



Комплект модернизации «roll-bar»
Артикул № 19634
страница 235



Поручень для самостоятельной установки.

Длина 750 мм., высота 190 мм.

Артикул № 30292

Длина 1300 мм., высота 200 мм.

Артикул № 30290

Длина 2000 мм., высота 200 мм.

Артикул № 30291

Рабочая высота до м.	2.80	3.30	3.80	4.30	4.80	5.30	5.80
Общая высота м.	1.68	2.18	2.68	3.18	3.68	4.18	4.68
Ширина стабилизатора м.	—	—	—	0.93	0.93	0.93	0.93
Размер основания м.	0.58	0.75	0.92	1.09	1.26	1.43	1.60
Количество ступеней	6	8	10	12	14	16	18
Вес кг.	4.1	5.6	6.8	8.8	9.8	13.4	14.0
Артикул №	40306	40308	40310	40612*	40614*	40616*	40618*