



Артикул № 35314

Приставная лестница из армированного стекловолокна со стандартным стабилизатором

(* от 3,0 м)

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Испытано в соответствии с DIN EN 131.

В версии учитывается раздел 6.5.1 стандарта EN 61478: 2002 + A1: 2004 категории 1 до 1000 вольт.

Боковые стойки из профилированного армированного стекловолокна.

Алюминиевые квадратные ступени 30 x 30 мм. с канавками с обеих сторон, прикрепленные к боковым стойкам

Не менее 10 лет устойчивости к старению профилей из армированного стекловолокна.

Расстояние между ступенями 280 мм, наружная ширина 420 мм.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную позицию для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными подошвами повышает безопасность во время подъема.



05

Лестницы из армированного стекловолокна

Рабочая высота до м.	3.00	3.60	4.10	4.70	5.30
Длина лестницы м.	1.85	2.45	3.00	3.60	4.15
Длина стабилизатора м.	—	—	—	0.93	0.93
Ширина боковых стоек мм.	58	58	58	58	58
Количество ступеней	6	8	10	12	14
Вес кг.	4.5	5.8	7.1	9.0	10.4
Артикул №	35006	35008	35010	35312*	35314*

НОВИНКА!



Комплект модернизации "roll-bar" для стабилизаторов

Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем в соответствии со стандартом

Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar" для стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место. Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. Простая установка без отверстий.

Артикул №	19634
-----------	-------