

Стремянка из прочного армированного стекловолокна

Принимая во внимание стандарт DIN EN 131.
Версия учитывает EN 61478: 2002 (кат. 1: 28000 вольт).

Боковые стойки и ступени из армированного стекловолокна, без наполнителя. Нескользящие ступени, 28 x 29 мм., рифленные с обеих сторон. Высокопрочное соединение ступеней и стоек, нескользящие основания nivello®.

Высокая устойчивость благодаря конической конструкции.

Расстояние между ступенями 280 мм., наклон лестницы 20°.

Не менее 10 лет устойчивости к старению профилей из армированного стекловолокна.



Артикул № 36405

+ Бесплатно
При покупке этих лестниц, лоток **БЕСПЛАТНО!**



Твердое, прочное соединение винта шарнира



05

Лестницы из армированного стекловолокна

Рабочая высота до м.	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
Длина лестницы м.	1.27	1.55	1.83	2.39	2.95	3.51	4.07
Нижняя наружная ширина м.	0.48	0.50	0.53	0.59	0.65	0.71	0.77
Ширина боковых стоек мм.	73	73	73	73	73	73	73
Количество ступеней	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Вес кг.	8.8	10.5	12.1	15.9	19.6	23.5	27.5
Артикул №	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414

Аксессуары: Настенный держатель для лестниц XL

Для компактного хранения лестниц на стене.

Для получения дополнительной информации см. Главу «Аксессуары и запасные части» на стр. 238.

Артикул № 19841