

СТЕЛЛАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



При одобрении конструкции в соответствии с Европейским стандартом DIN EN 131, Постановление о промышленной безопасности и безопасности труда (BetrsichV), TRBS 2121, Информационный лист по страхованию от несчастных случаев в Германии (DGUV) 208-016 (ранее BGI 694 или GUV-I-694) и применимых правил DGUV.

Стеллажные лестницы изготавливаются по стандартной длине и размерам приведенным ниже. Всегда указывайте точную высоту.

Стеллажная лестница из алюминия

Ступени глубиной 80 мм., постоянное соединение между ступенями и боковыми стойками, нескользящие подшвы, верхний конец с 2 опорами и стопорными крючками Ø 35 мм.

Ширина лестницы 420 мм, расстояние между ступенями 235 мм, наклон лестницы 20°.

Примечание:


Мы также производим лестницы по вашим размерам. Лестницы произведенные по индивидуальному заказу возврату не подлежат.



Артикул № 41310




Рабочее положение



Рабочее положение крючков



Положение покоя



Положение покоя крючков

Рабочая высота до м.	2.80	3.30	3.80	4.30	4.80	5.30	5.80
Высота лестницы м.	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Вертикальная высота подвеса м.	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Основание м.	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Количество ступеней	6	8	10	12	14	16	18
Вес кг.	4,3	6,0	7,4	8,2	9,6	10,9	11,4
Артикул №	41306	41308	41310	41312	41314	41316	41318