

Стеллажная лестница из алюминия на траках

Лестница со ступенями шириной 80 мм., постоянное соединение ступеней с направляющей, макс. ширина прохода 1,60 м, изменения ширины до 20 мм. компенсируются приводом. Укажите вертикальную высоту рельса, ширину и длину прохода.

Ширина лестницы 400 мм., ширина лестницы вкл. ролики 580 мм. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.

Примечание:

Мы также производим лестницы по вашим размерам. Лестницы произведенные по индивидуальному заказу возврату не подлежат.



Артикул № 44609



Рабочее положение



Тормозные ролики



Подвес

Рабочая высота до м.	2.65	2.88	3.12	3.35	3.59	3.82	4.06
Длина лестницы м.	1.78	2.03	2.28	2.53	2.78	3.03	3.28
Вертикальная высота подвеса м.	1.50	1.73	1.97	2.20	2.44	2.67	2.91
Основание м.	0.66	0.75	0.83	0.92	1.01	1.09	1.18
Количество ступеней	6	7	8	9	10	11	12
Вес кг.	16.0	16.5	17.0	18.0	18.5	19.0	19.5
Артикул №	44606	44607	44608	44609	44610	44611	44612