

СИСТЕМЫ ЛЮКОВ И ШАХТ

С одобрением конструкции; средства доступа, соответствующие DIN 19572; Шахтные лестницы соответствуют требованиям строительных изделий (BaupVO) 305/2011 (EC) и европейский стандарт DIN EN 14396.



Помощь при доступе (захват)

Изготовлен из нержавеющей стали V4A (1.4571), травленный и пассивированный, хорошее соотношение цены и качества благодаря мобильному использованию, только рукав остается зафиксированным в шахте.

Длина м.	1.60		
Вес кг.	5.9		
Артикул №	65001		



Вставляемая втулка

Изготовлена из нержавеющей стали V4A (1.4571), травленая и пассивированная, (круглая) или оцинкованная сталь (прямоугольная), подходящая для вышеуказанного захвата.

Материал		
Вес кг.	0.9	1.1
Артикул №	65002	65005



Помощь при доступе (поручня) в комплекте с втулкой

Изготовлен из нержавеющей стали V4A (1.4571), травленный и пассивированный, или гальванизированная сталь, может быть опущена, применять для крепления к стене.

Длина м.	1.45	1.45
Материал	Нерж. сталь V4A (1.4571)	Оцинк. сталь
Вес кг.	3.5	3.8
Артикул №	65003	65006



Помощь при доступе (поручня) в комплекте с втулкой

Изготовлен из нержавеющей стали V4A (1.4571), травленный и пассивированный, или гальванизированная сталь, можно применять для крепления к стене, может быть опущена, для крепления к лестничным боковым направляющим от 50x20 до 60x25 мм. (не для шахтных лестниц из армированного стекловолокна).

Длина м.	1.50	1.50
Материал	Нерж. сталь V4A (1.4571)	Оцинк. сталь
Вес кг.	4.7	4.3
Артикул №	65004	65007



Дополнительная помощь, двойные боковые направляющие

Изготовлен из нержавеющей стали V4A (1.4571), травленный и пассивированный, или гальванизированная сталь, можно применять для крепления к стене, может быть опущена, в комплекте с фитингами для лестничной боковой рейки 50x20 мм., для ширины лестницы 340 и 440 мм.

Рабочая длина м.	1.10	1.10	1.10	1.10
Для ширины лестницы мм.	340	340	440	440
Средство доступа по длине мм.	1.56	1.56	1.56	1.56
Материал	Оцинк. сталь	Нерж. сталь V4A (1.4571)	Оцинк. сталь	Нерж. сталь V4A (1.4571)
Вес кг.	5.4	5.4	6.4	6.4
Артикул №	65008	65009	65010	65011



Аксессуары:

Мы рекомендуем анкера для крепления креплений к стенке шахты (с одобрения собственника здания), минимальная толщина бетона 220 мм.

Артикул №	65165
-----------	-------