

Помощь при входе и выходе на верхней части



Артикул № 63181

Парапеты на крыше

С решеткой. Ширина прохода 536 мм, специальная ширина по запросу.
Мы рекомендуем настенные кронштейны (4 шт.) Или ножные плиты (2 шт.) Для нижнего конца лестницы.

Материал	Длина мм.	Чистый размер мм.	Вес кг.	Артикул №
Полированный алюминий	930	810	19,0	62181
Анодированный алюминий	930	810	18,5	61181
Оцинкованная сталь	930	810	37,5	63181
Нержавеющая сталь	930	810	39,5	68181

Парапеты на крыше с особой длиной *

Спуск лестницы: длина 1960 мм.

Материал	Длина мм.	Чистый размер мм.	Вес кг.	Артикул №
Полированный алюминий	1000	880	25,0	62182*
	1200	1080	26,0	62183*
	1400	1280	27,0	62184*
	1600	1480	28,0	62185*
Анодированный алюминий	1000	880	25,0	61182*
	1200	1080	26,0	61183*
	1400	1280	27,0	61184*
	1600	1480	28,0	61185*
Оцинкованная сталь	1000	880	50,0	63182*
	1200	1080	53,0	63183*
	1400	1280	56,0	63184*
	1600	1480	59,0	63185*
Нержавеющая сталь	1000	880	53,0	64182*
	1200	1080	56,0	64183*
	1400	1280	59,0	64184*
	1600	1480	62,0	64185*

* Изготавливается на заказ, более длительное время поставки

Вход и выход сверху



Автоматически закрывающаяся защитная дверь артикул № 63502, установленная артикул № 62243.

Защитные двери

Согласно DIN EN ISO 14122-4.
Автоматическое закрытие.
Материал: полированный алюминий, крепеж из нержавеющей стали.
Простой монтаж, регулируемая ширина прохода.

Артикул № 63502



Артикул № 63500.

Защитный барьер

Может использоваться только в том случае, если дверь безопасности не может быть использована из конструктивных соображений.
Автоматически закрывающийся пружинный механизм.
Может использоваться слева и справа. С красной термоусадочной втулкой, крепиться к боковой стойке лестницы или направляющей поручней выхода.

Длина 630 мм.

Алюминий

Артикул № 63500