

Блоки защиты от несанкционированного доступа для спасательных лестниц в соответствии с 14094-1



Артикул № 62446

Алюминиевая лестница с аварийным спуском

12 ступеней. Автоматический спуск лестницы. Рекомендуемое расстояние до земли в собранном состоянии 2,5 м. Рычажный механизм срабатывания. Отпускается сверху.

Крепление лестницы аварийного спуска возможно только при высоте подъема 5900 мм.!



Материал

Полированный алюминий

Артикул №

62446



Артикул № 63504

Защитный барьер

Механизм выхода для аварийных лестниц через защитный барьер.

Автоматический, когда барьер работает. Требуется для доступа к лестнице

менее 5,82 м. по вертикали и одновременному использованию аварийной лестницы арт. № 62446

Барьер сделанный из оцинкованной стали.

Для выхода слева, в сочетании с артикул №. 62446

Для выхода справа, в сочетании с артикул №. 62446

Артикул №

63504

Артикул №

63505



Артикул № 63962

Защищенный доступ, поворотный

Механический замок на защищенный доступ открывается с помощью пружинного механизма

после ручного приведения в действие поворотного рычага и снова закрывает автоматический замок.

Может использоваться для аварийных лестничных систем.

Материал

Оцинкованная сталь

Артикул №

63962

НОВИНКА!



Защитное ограждение с замком

Защитный кожух для лестниц с запираемой распашной дверью и фиксированными боковыми панелями. Благодаря защищенной защелке всегда открываются изнутри, открывать снаружи жесткой кнопкой только с помощью ключа. Четыре опорные стойки с винтовым креплением к земле обеспечивают необходимую устойчивость.

Ш x В x Г 1085 x 2200 x 970 мм.

Материал

Вес кг.

Артикул №

Оцинкованная сталь / полированный алюминий

83,0

70550