



Артикул № 10312

Приставная лестница из алюминия со стабилизатором «nivello»®

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Устойчивые стойки из профильной трубы, профильные ступени 30 x 30 мм. с канавками с обеих сторон, надежное соединение между стойками и ступенями, нескользящее лестничные основания nivello®.

Наружная ширина 420 мм., расстояние между ступенями 280 мм.

Со стабилизатором nivello® и нескользящими лестничными основаниями nivello® с обеих сторон для обеспечения высокой безопасности.

Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно, привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.



Аксессуары:
Крюк для ведра
Артикул № 19115
стр. 215

Рабочая высота до м.	3.00	3.60	4.10	4.70	5.30	5.80	6.40	6.90	8.10
Общая длина м.	1.93	2.49	3.00	3.60	4.17	4.74	5.30	5.86	6.98
Длина стабилизатора м.	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Количество ступеней	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Вес кг.	4.6	5.4	6.4	7.5	8.8	10.1	11.3	15.5	17.5
Артикул №	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324

НОВИНКА!



Комплект модернизации "roll-bar" для стабилизаторов

Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем в соответствии со стандартом

Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar" для стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место. Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. Простая установка без отверстий.



Артикул №

19634