



Артикул № 178635

## Передвижные леса из алюминия с регулируемыми выносными опорами\*

Идеальные мобильные леса, там где не так много места. Регулируемые выносные опоры допускают различные варианты установки.

Полностью раздвинутые выносные опоры обеспечивают надежную опору на любой поверхности и гарантируют безопасные условия работы на больших высотах. Когда выносные опоры убираются, передвижные леса могут перемещаться по аллеям, дверным проемам и т. д. Или могут быть использованы возле стены.

Низкий вес, цанговые соединения на секциях рамы, защелкивающиеся крепления на фигурных скобках, точная компенсация высоты с помощью шпинделей и 4 больших поворотных колеса  $\varnothing$  200 мм. с центрическим приложением нагрузки для легкого перемещения.

Все части лесов доступны отдельно как запасные части или части расширения.

Доступны следующие размеры лесов: 0,75 x 1,80 м., 0,75 x 2,45 м. или 0,75 x 3,00 м.

### Технический обзор:

- Испытано по DIN EN 1004
- Класс нагрузки / группа лесов 3, 2,0 кН / м. кв.
- Рабочая высота до 12,40 м.
- Размеры лесов: 0,75 x 1,80 м. / 0,75 x 2,45 м. / 0,75 x 3,00 м.
- Поворотные колеса  $\varnothing$  200 мм.
- Регулируемые выносные опоры



#### Заметка:

Требуемое количество балластных грузов зависит от структуры, местоположения и высоты лесов. Инструкции по настройке и использованию предоставляют вам подробную информацию об этом.



\* Выносные опоры не входят в стандартную комплектацию поставки для высоты платформы 2,35 м, так как не требуются.

Рабочая высота до м.	4.40	4.40	4.40	5.40	5.40	5.40	6.40	6.40	6.40	7.40	7.40	7.40
Высота лесов м.	3.35	3.35	3.35	4.35	4.35	4.35	5.35	5.35	5.35	6.35	6.35	6.35
Высота платформы м.	2.35	2.35	2.35	3.35	3.35	3.35	4.35	4.35	4.35	5.35	5.35	5.35
Размеры лесов 0,75 м. x	1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00	1.80	2.45	3.00
Вес кг.	81.0	93.0	100.0	109.0	123.0	130.0	119.0	134.0	141.0	149.0	172.0	184.0
Артикул №	177235	178235	179235	177335	178335	179335	177435	178435	179435	177535	178535	179535