

## Увеличение боковой стойки

Безопасное положение на неровной поверхности. Регулируемая по высоте, может быть легко установлена на боковой стойке, если это необходимо. Диапазон регулировки макс. 375 мм.



Для прямоугольных боковых стоек

Артикул №

58 мм.	19914
73 мм.	19915
85 мм.	19916
98 мм.	19917



## Расширение стойки

Легко крепится с помощью 4 винтов. Нескользкие и стабильные торцевые заглушки.

Длина: 1200 мм.

Для прямоугольных боковых стоек от 58 до 98 мм.

Лестницы должны быть защищены от скольжения.

Артикул №

30307

## Увеличение боковой стойки

Плавная регулировка, макс. 375 мм. Легкое крепление к стабилизаторам. Только для лестниц с шириной стабилизатора 930 мм. или 1200 мм.



Артикул №

19925

## Стойки для лестниц, для сада

Для крепления к приставным и выдвижным лестницам для безопасной работы с деревьями. Фабричная установка за отдельную плату.

1 комплект = 2 опоры с винтовым соединением для стоек (крепление к ступенькам),  
2 ремня (предохранительное устройство),  
1 комплект штырей крепления к земле (для лестницы).

Подходит для лестниц артикул № 10012 и 20212.

Артикул №

19945



Подходит для лестниц артикул № 10014 и 20214.

Артикул №

19946

Подходит для лестниц артикул № 10010 и 20210.

Артикул №

19944

## Стеновой упор

Подходит для приставных лестниц. С лотком для инструментов. Макс. ширина стены 68 см. Мин. ширина стены 50 см. Регулировка каждые 3 см.



Артикул №

19100

## Настенные распорки для теплоизоляционных фасадов

Монтажное удлинение для защиты чувствительных к давлению фасадов. Автоматическая адаптация к углу контакта для полной поддержки деревянных панелей. (150 x 150 мм). 1 комплект = 2 штуки.

Артикул №

19842



## Комплект модернизации «roll-bar»

Для удобной и эргономичной транспортировки приставных лестниц со стабилизатором. Простая установка без отверстий. 1 комплект = 2 шт.

Подходит для модернизации стандартного стабилизатора

Артикул №

19635



## Транспортные, подъемные колеса для стремянок

Для нижней лестницы. При складывании стремянка может легко перемещаться с помощью подъемных колес диаметром 125 мм. 1 комплект = 2 шт.

Артикул №

19810

