

## Двухсекционная выдвижная лестница из армированного стекловолокна с тросом

**Гибкое использование - целевое назначение**

Принимая во внимание стандарт DIN EN 131. Версия учитывает раздел 6.5.1 EN 61478: 2002 + A1: 2004 категория 1 до 1000 вольт.

Стабильные металлические направляющие, боковые стойки и ступени из армированного стекловолокна, нескользящие основания nivello®.

Расстояние между ступенями 280 мм., наружная ширина 420 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную часть лестницы нельзя снимать с лестницы, когда ее длина более 3,0 м.


Не менее 10 лет устойчивости к старению профилей из армированного стекловолокна.

**Артикул № от 35108 до 35112 выдвижная лестница:** Регулировка от ступени к ручке вручную, обе лестничных сегмента могут использоваться отдельно.

**Артикул № от 35214 до 35220 выдвижная лестница с тросом:** Регулировка веревочным шкивом, автоматические блокирующие крючки, с настенными колесами сверху.

**Примечание: все виды приставных лестниц длиной более 3,0 м:** Все приставные лестницы доступны без стабилизаторов, если они используются исключительно по назначению.

Примеры: постоянная установка / присоединение, например лестницы, закрепленные крючками или ремнями.



Артикул № 35214, крепление лестницы с помощью крючков

Рабочая высота до м.	5.30	6.10	7.20	8.40	9.50	10.30	11.40
Длина выдвинутой лестницы м.	4.20	5.00	6.10	7.30	8.40	9.20	10.30
Длина собранной лестницы м.	2.45	3.00	3.60	4.20	4.70	5.30	5.80
Ширина боковых стоек мм.	73	73	73	73	98	98	98
Количество ступеней	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Вес кг.	13.3	15.7	18.9	24.5	39.0	44.5	48.5
Артикул №	35108	35110	35112	35214	35216	35218	35220

## Модернизационный стабилизатор для лестниц из стеклопластика

**Модернизация: безопасная работа в соответствии со стандартом**

Благодаря установленному стабилизатору, лестницы на месте могут быть модернизированы, чтобы соответствовать стандарту и, следовательно, обеспечить соблюдение условий труда. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.



Артикул №	3510	35110	35112	35214	35216	3521	35220
Подходит для лестниц Артикул №	3037	30373	30374	30374	30375	3037	30375
Ширина стабилизатора м.	0,9	0,93	1,20	1,20	1,20	1,2	1,20

05

Лестницы из армированного стекловолокна