

# ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

GS проверена в соответствии с Европейским стандартом DIN EN 131, Постановление о промышленной безопасности и безопасности труда (BetrSichV), TRBS 2121, Информационный лист по страхованию от несчастных случаев в Германии (DGUV) 208-016 (ранее BGI 694 или GUV-I-694) и применимых правил DGUV.



## Приставная лестница из дерева со стандартным стабилизатором

(\* от 3,0 м)

**Безопасный подъем в соответствии со стандартом**

Боковые стойки из бессучковой каролинской пихты, ступени из ясеня, крепятся к стойкам образуя гладкую боковую поверхность.

Расстояние между ступенями 280 мм., ширина лестницы 420 мм.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную установку для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.



Артикул № 33115

## Аксессуары:



### Настенный держатель для лестниц XL

Для компактного хранения лестниц на стене.

**Артикул № 19841**

Более подробную информацию см. в разделе принадлежности и запасные части на стр. 238.



Рабочая высота до м.	3.00	3.50	4.10	4.70	5.30
Длина лестницы м.	1.92	2.48	3.00	3.60	4.16
Ширина стабилизатора м.	–	–	–	0.93	0.93
Ширина боковых стоек мм.	61	61	61	70	70
Количество ступеней	6	8	10	12	14
Вес кг.	5.0	5.8	6.7	10.6	12.0
<b>Артикул №</b>	<b>33106</b>	<b>33108</b>	<b>33110</b>	<b>33115*</b>	<b>33116*</b>